



3M™ PBPO 12



Boîtier de distribution de palier

Interface entre la distribution verticale et les câbles de raccordement d'abonné.

Installation sur câbles standards et câbles à piquage tendu

Constitution

Une zone de passage du câble vertical avec double amarrage.

Une zone de lovage pour fibres et microtubes en passage ou en attente.

Un organisateur 4 PAS de la génération BPEO Evolution.

Un choix de cassette de protection d'épissures fusions, mécaniques ou coupleur. Capacité de 12 à 48 épissures

Modèle PBPO 12

Le PBPO 12 est équipé de 12 sorties de câble. Chaque sortie est équipée d'une plaquette pour l'amarrage du câble et de ses renforts et d'un pavé élastomère pour l'étanchéité. Ces deux pièces sont fixées sur le câble puis l'ensemble est glissé sur un des ports d'entrée.

Caractéristiques

- Boîtier compact, couvercle à glissière
- Double ancrage du câble principal
- Large zone de lovage pour microtubes et fibres
- Organisateur type BPEO Evolution
- Capacité 4PAS
- Aménagement progressif

Avantages

- Montage en apparent et en colonne montante
- Montage sur câble tendu, câble standard en piquage, ou jonction de deux câbles.
- Gestion des fibres non gainées, pas de retubage
- Large combinaison possible de cassette
- Les cassettes sont disponibles en accessoire

Installation, étiquetage, repèrage

Montage - Installation

Murale : 2 vis de 4 mm (non fournie)

En colonne montante : Fixation directe sur le mur ou en avancé sur un support type N711608A (voir accessoires)

Identification et étiquetage

Boîtier : surface lisse sur couvercle pour étiquette autocollante

Cassette : zone de repèrage par clips de couleur ou numérotés

Specifications Techniques

Dimensions	Hauteur 204 mm Largeur 158 mm Profondeur 52 mm
Matériaux	Thermoplastiques
Couleur	Blanc Autres couleurs à la demande
Degré de protection	IP 40 / IK 08
Câbles admissibles	Montage sur câble tendu, câble standard en piquage, ou jonction de deux câbles. Diamètres des câbles admissibles : - Principal : 13,5 mm - Dérivés : 4,5 mm
Amarrage des câbles	Principal : sur 2 berceaux (2 colliers + 2 reprises d'effort) Dérivés : sur plots indépendants (1 plaquette et 1 collier)
Raccordement	Organiseur4 PAS permettant de recevoir toute la gamme des cassettes BPEO Evolution. Gestion des fibres non gainées Large zone de stockage pour fibres et microtubes. Capacité maximale: 48 épissures type fusion



Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA
Boulevard de L'Oise
95006 Cergy Pontoise cedex-France
Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61
Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05
Internet: www.3MTelecommunications.com

Peut être modifié sans avis préalable

Information de commande

Boîtier



Boîtier PBPO 12
Equipé d'un organisateur 4 PAS
12 amarrages indépendants pour branchements d'abonné
Conditionnement : à l'unité

Référence

N501505A

Code

501505

Cassettes BPEO SCM



BPEO K7 1 PAS 12 Fusions
Compatible protection d'épissures en 45 et 60 mm
Livrée avec couvercle
Conditionnement : Par 20

Référence

N541106A

Code

541106

BPEO K7 1 PAS 9 Fusions + coupleur type PLC 4 x 4 (splitter)

Compatible protection d'épissures en 45 et 60 mm
Livrée avec couvercle
Conditionnement : Par 20

N541113A

541113

BPEO K7 1 PAS 6 Fibrlok type 2540G

Pour 6 épissures mécaniques type Fibrlok 2540G
Livrée avec couvercle
Conditionnement : Par 20

N541103A

541103

BPEO K7 2 PAS Universelle pour 12 épissures

Accepte un mélange d'épissures fusions et mécaniques
Livrée avec couvercle
Conditionnement : Par 10

N541121A

541121

BPEO K7 2 PAS 12 Fusions + coupleur 70 x 10 x 6 mm

Compatible protection d'épissures en 45 et 60 mm
Livrée avec couvercle
Conditionnement : Par 10

N541104A

541104



Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrlok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA
Boulevard de L'Oise
95006 Cergy Pontoise cedex-France
Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61
Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05
Internet: www.3MTelecommunications.com

Peut être modifié sans avis préalable

BPEO K7 2 PAS 12 Fibrlok type 2540G Pour 6 épissures mécaniques type Fibrlok 2540G Livrée avec couvercle Conditionnement : Par 10	N541108A	541108
BPEO K7 2 PAS 10 Fibrlok 2540G + coupleur 70 x 10 x 6 mm Compatible protection d'épissures en 45 et 60 mm Livrée avec couvercle Conditionnement : Par 10	N541110A	541110

Accessoires



Support d'installation Support en oméga permettant dans une colonne montante d'écarter le boîtier de la paroi du fond d'environ 38 mm Comme une entretoise, cet accessoire permet de placer le boîtier en avant des nappes de câbles existantes. 1 seul support est nécessaire pour un boîtier PBPO Conditionnement : Par 2	N711608A	711608
--	----------	--------



Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrlok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA
Boulevard de L'Oise
95006 Cergy Pontoise cedex-France
Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61
Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05
Internet: www.3MTelecommunications.com

Peut être modifié sans avis préalable