

# Home-PACe : FTTH

## Be-Box 12 : boîtier de raccordement pour câble de distribution verticale

### Application

Le Be-box 12 permet de réaliser le raccordement de 12 fibres du câble de distribution verticale aux câbles d'abonnés. Ce boîtier est compatible avec le principe de l'accessibilité permanente en piquage tendu.



### Avantages

- Système anti rotation du câble
- Parfaite protection des fibres au point de dérivation
- Compatible avec les épissures fusions ou mécaniques
- Séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection
- Facilité et rapidité de montage
- Installation dans les endroits encombrés ou exigus
- Caches d'extrémités pour masquer la sortie de câbles pour une fixation le long d'une goulotte en PVC
- Fixation murale

### Contenu principal :

- 1 boîtier avec son cache principal
- 1 cassette de stockage d'épissures
- 1 système anti rotation du câble

### Facultatif :

- 2 caches d'extrémités
- 4 grappes de 3 adaptateurs pour épissures à fusion

#### ACOME BRANCHE TELECOM

52, rue du Montparnasse – 75014 Paris – France  
T. +33 (0)1 42 79 14 00 – F. +33 (0)1 42 79 15 00  
E-Mail : BRTC@acome.fr – Site : www.acome.fr  
10/09 FTC0125 Rev. 4

Dans le souci d'améliorer les performances de ses productions, la Société ACOME se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

## ● Spécifications techniques

• Be-Box	Dimensions : 215 x 64 x 40mm (L x W x D)
• CACHES D'EXTRÉMITÉS	Dimensions : 112 x 61 x 40mm (L x W x D)
• ADAPTATEURS POUR ÉPISSURES À FUSION	Capacité : 3 Dimensions : 60 x 15 x 4mm (L x W x D)
• BE-BOX 12 AVEC CACHES D'EXTRÉMITÉS	Dimensions : 404 x 64 x 40mm (L x W x D)

## SPÉCIFICATIONS COMMUNES

• COULEUR	RAL 9010
• DEGRÉ DE PROTECTION	IP41 / IK08 (EN 60-529)
• MATERIEL	Thermoplastique sans halogène
• RÉSISTANCE AU FEU	UL 94 V0

## ● Références

Produit	Conditionnement	Référence
• BE-BOX 12 + 12 ADAPTATEURS POUR ÉPISSURES À FUSION	16	IC5057
• PAIRE DE CACHES D'EXTRÉMITÉS	16	IC5058

## ● Compatibilité avec les câbles ACOME

Produit	Référence
• CÂBLE DE DISTRIBUTION INTÉRIEUR (1 TO 288 FO)	Voir doc HPC1626
• CÂBLE DE BRANCHEMENT D'INTÉRIEUR Ø3.9MM	Voir doc COR1622

### ACOME BRANCHE TELECOM

52, rue du Montparnasse – 75014 Paris – France  
T. +33 (0)1 42 79 14 00 – F. +33 (0)1 42 79 15 00  
E-Mail : BRTC@acome.fr – Site : www.acome.fr  
10/09 FTC0125 Rev. 4

Dans le souci d'améliorer les performances de ses productions, la Société ACOME se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable